

# Bottensugvagn

Art.nr 31225

1. Lossa vingskruvarna på pumpens silfilterhus och lyft av locket.
2. Fyll silhuset med vatten. Kontrollera att silkorgen sitter på plats.
3. Placera locket på silhuset, kontrollera packningen och dra till vingskruvarna, korsvis, måttligt.
4. Anslut returslangen på filtret för retur till poolen.
5. Montera teleskopstången på bottensughuvudet.
6. Anslut bottensugslangen till sughuvudet.
7. Placera bottensughuvudet på bassängbotten.
8. Mata ner bottensugslangen i vattnet så att den blir helt fylld.
9. När slangen är fylld med vatten, anslut slangen till pumpens suganslutning på silfilterhuset.
10. Starta pumpen.
11. För munstycket sakta över poolbotten och sug upp föroreningarna.
12. Kontrollera efter en stunds sugning om silkorgen är fylld med löv och dylikt och töm den.
13. Rengör filtret vid behov efter bottensugning.

HARMSCO-filter typ ST105 - Filterpatron art.nr. 31227

## Rengöring av filterpatron

1. Öppna filtertanken genom att skruva av vingmuttrarna (pos. 1) och lyft av locket.
2. Lyft ur filterpatronen ur filtertanken.
3. Gör rent filterpatronen.
4. Var noga med att packningen (pos. 4) är ren från smuts.
5. Sätt tillbaka filterpatronen i tanken. Se till att packningen sitter rätt och tätar.
6. Sätt på locket igen.
7. Smörj pinnbultarna med fett.
8. Skruva på vingmuttrarna och dra fast dem för hand. **OBS!** Använd ej verktyg för att dra fast vingmuttrarna. Lock, packning och tank kan skadas.

## Byte av filterpatron

1. Följ instruktionen ovan och lyft ur filterpatronen.
2. Skruva loss den gängade huven från röret, som håller fast filterpatronen.
3. Dra ur patronen och sätt dit en ny.
4. Skruva fast den gängade huven för hand. Se till att patronen tätar ordentligt.
5. Sätt tillbaka patronen i filtertanken igen.

## Instruktion för rengöring av filterpatron

Sololjor och föroreningar täcker patronen och orsakar reducerat flöde. Tag bort oljan genom att lägga patronen i ett bad av trinatriumfosfat och vatten, (2 kg till 50 liter vatten). Efter ca 1 timme är föroreningarna lösta och kan spolas bort.

För borttagning av alger, använd en starkare lösning av trinatriumfosfat och vatten och låt filterpatronen ligga så länge som nödvändigt i badet.

I de flesta fall är patronen lätt att rengöra med hjälp av vattenslang med munstycke och vattentryck.

Om filterpatronen är igensatt av kalk, lägg den i en lösning av 1 del saltsyra och 20 delar vatten. Använd ett plastkärl och låt filterpatronen ligga i badet tills kalken är upplöst och kan spolas av. Använd endast Pahlén-Harmsco originalpatron vid byte av filterpatron.

