


PLATTVÄRMEVÄXLARE

Art.nr 113510
CB14-20HArt.nr 113521
CB27-24M

- Profilerade metallplattor av syrafast rostfritt stål placerade på varandra - Hög verkningsgrad och effektiv värmeöverföring.
- De tätt placerade metallplattorna bildar tunna kanaler - Ger en liten och kompakt värmeväxlare.
- Värmeväxlaren har inga packningar - Lämplig i processer med hög temperatur/högt tryck.
- Storlekar från 40kW till 1000kW - Passar alla installationer.



Måttabell

Art.nr	Modell	a	b	c	d	e	A
113510	CB14-20H	172	42	208	78	24	55
113512	CB14-40H	172	42	208	78	24	102
113521	CB27-24M	250	50	310	112	45	67
113522	CB27-50M	250	50	310	112	45	129
113573	CB76-30L	519	92	618	191	48	96
113574	CB76-40L	519	92	618	191	48	124

Tekniska data

Art.nr	Modell	Kapacitet		Primärsida, varmt vatten		Sekundärsida, kallt vatten		Max arbetstryck bar		Anslutning	
		kW	kBtu/h	l/min	tryckfall mvp	l/min	tryckfall mvp	Primär	Sekundär	Primär S3, S4	Sekundär S1, S2
113510	CB14-20H	40	135	16	0,7	23	1,6	32	32	¾"	¾"
113512	CB14-40H	75	260	30	0,8	43	1,4	32	32	¾"	¾"
113521	CB27-24M	100	340	41	0,8	57	1,3	32	32	1"	1¼"
113522	CB27-50M	200	680	85	0,8	115	1,7	32	32	1"	1¼"
113573	CB76-30L	350	1195	168	0,9	228	1,5	25	25	2"	2"
113574	CB76-40L	450	1535	185	0,6	380	2,6	25	25	2"	2"

Kapacitet vid 60°C temperaturdifferens