

SANDFILTER AV POLYETEN



Sandfilter 350, art.nr 212015.
Det maximala driftrycket är 2 bar.

Tillbehör

Filtersand

Speciellt framställd filtersand, tvättad och siktad.

Art.nr	Kornstorlek mm	Vikt/säck (kg)
12220	0,6-0,8	25

Förbindelserör

Mellan pump och filter, inkl. kopplingar.

Art.nr	
516403	Förbindelserör av PVC Ø 50 mm.

SPA-värmare

Art.nr	kW	Längd mm	Röranslutning mm
141650-02	1,5	200	50
141651-02	2,0	200	50
141652-02	3,0	200	50

Pump

Art.nr	Typ	kW	Fas	Volt	Ampere
115820	Micro 33	0,25	1	230	2,2

- **Polyeten** - För optimal kvalitet och livslängd.
- **Bottenplugg** - För enkel tömning av vatten vid t.ex. avstängning inför vintern.
- **6-vägsventil i ABS** - För enkel rengöring och backspolning av filtret.
- **Manometer** - Enkel kontroll av backspolningsbehov.
- **Siktglas** - Visar tydligt när vattnet är rent och klart vid backspolning.
- **Bottenplatta** - Förberedd för montering av pump.



Art.nr 115820



Art.nr 141650-02

* Obs! Detta är rekommendationer för privat bruk.

Tekniska data

Art.nr	Typ	Lämplig pump kW	* Lämplig vattenvolym m ³	Filterarea m ²	Nettovikt kg	Sand kg	Totalvikt kg sand + vatten	Dimension (mm)			Centralventil
								H	B	L	
212015	350	0,25	10-15	0,09	7	20	50	720	365	565	1 ½"